

Osnovni protočni slivnik Ø50/50

Kataloški broj: 141 000

EAN: 8606008732138



Primena

- Odvod otpadne vode iz prostorije u kanalizaciju
- Odvod otpadne vode iz tuševa u ravni sa podom u kanalizaciju
- Odvod otpadne vode sa balkona

Tehnički podaci

- Materijal: PP, PVC
- Dimenzije: 72x145x240mm
- Težina: 151g
- Visina ugradnje: 72mm
- Prečnik ulaznog odvoda: Ø50
- Prečnik izlaznog odvoda: Ø50

Standard

SRPS EN 1253

Logističke informacije

- Paket: 20 komada
- Dimenzije paketa: 740x430x160mm
- Težina paketa: 3kg

Specifikacija

- Bez vodenog zaptivača
- Sastoji se od jednog ulaznog i jednog izlaznog odvoda
- Isporučuje se sa zaptivkom u ulaznom odvodu
- Bez pregrada i mogućnosti zadržavanja otpada i ustajalosti vode
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Uz slivnik se isporučuje građevinska zaštita koja sprečava upadanje maltera, prašine i ostalih čestica u slivnik i vodovodne cevi, prilikom izvođenja građevinskih radova
- Mogućnost postavke nadogradnih elemenata i elemenata za sprečavanje povratka neprijatnih mirisa iz kanalizacije

